

SCHEDA TECNICA TESSUTO /FABRIC TECHNICAL SHEET :

DISCO COEX (cod: 127)

Caratteristiche Characteristic	Norma Norm	Valore dichiarato e tolleranza Declared Value and tolerance
Resistenza all'abrasione (cicli Martindale) Abrasion resistance (Martindale rubs)	(EN ISO 12947-2)	100000
Resistenza alla luce Light fastness	(EN ISO 105-B02)	4/5
Resistenza allo sfregamento Fastness to rubbing	(EN ISO 105-X12)	Umido/ Wet : 4 Secco/Dry: 5
Composizione (%) Composition (%)	70% cotone, 20% acrilico, 5% viscosa e 5% lino 70% cotton, 20% acrylic, 5% viscose and 5% linen	
Lunghezza rotolo (mt) Roll length (mt)	25 ± 10%	
Altezza (cm) Width (cm)	150 ± 2	
Peso (g/m ²) Weight (g/m ²)	430 ± 15	

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali
 Slight colour differences between one lot and another have to be consider within commercial tolerance

Reazione al fuoco - Flammability

IMO
 1 IM UNI 9175
 EN 1021-1:2014
 EN 1021-2:2014
 CRIB 5
 TB 117:2013
 NPFA 260-2019



*COEX® è l'unica tecnologia brevettata 100% naturale, basata sulla molecola della cellulosa, che rende totalmente ignifuga qualsiasi fibra di origine vegetale

*COEX® is a fireproof patented technology, 100% natural fiber, based on cellulose molecula.



UNI EN ISO 354:2003

Misura dell'assorbimento acustico in camera riverberante

Acoustic absorption measurement in reverberation

Manutenzione e lavaggio
 Cleaning and washing (**)



(**) In riferimento alla legge n.126 del 1991 all'art.2, bisogna indicare al consumatore le limitazioni e le cautele particolari da seguire per uso normale del prodotto.

(**) With reference to the law n.126 of 1991 to the art.2, it is necessary to indicate to the consumer the particular limitations and cautions to follow for normal use of the product.