

SCHEDA TECNICA TESSUTO /FABRIC TECHNICAL SHEET :

EXPO ZEN (cod: 123)

Caratteristiche Characteristic	Norma Norm	Valore dichiarato e tolleranza Declared Value and tolerance
Resistenza all'abrasione (cicli martindale) Abrasion resistance (Martindale rubs)	(EN ISO 12947-2)	100000
Resistenza alla luce Light fastness	(EN ISO 105-B02)	5
Resistenza allo sfregamento Fastness to rubbing	(EN ISO 105-X12)	Umido/ Wet : 5 Secco/Dry: 5
Composizione (%) Composition (%)	100% PROPITEX FR batteriostatico 100% PROPITEX FR Bacteriostatic	
Lunghezza rotolo (mt) Roll length (mt)	25 ± 5 cm	
Altezza (cm) Width (cm)	140 ± 5	
Peso (g/m ²) Weight (g/m ²)	555 ± 15	

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali
 Slight colour differences between one lot and another have to be consider within commercial tolerance

Si realizzano tutti i colori dell'articolo EXPO con un quantitativo minimo di 1 rotolo
 We produce all colours of the article EXPO with a minimum quantity of 1 roll
 SI REALIZZANO DISEGNI SU MISURA DEL CLIENTE
 WE PRODUCE SPECIAL QUILTING PATTERNS

Reazione al fuoco - Flammability

1 IM UNI 9175
 EN 1021-1:2006
 EN 1021-2:2006
 CRIB 5
 TB 117:2013
 IMO



Manutenzione e lavaggio
 Cleaning and washing (**)



(**) In riferimento alla legge n.126 del 1991 all'art.2, bisogna indicare al consumatore le limitazioni e le cautele particolari da seguire per uso normale del prodotto.
 (**) With reference to the law n.126 of 1991 to the art.2, it is necessary to indicate to the consumer the particular limitations and cautions to follow for normal use of the product