

SCHEDA TECNICA TESSUTO /FABRIC TECHNICAL SHEET :

LANEE MELANGE BS (cod: 119)

Caratteristiche Characteristic	Norma Norm	Valore dichiarato e tolleranza Declared Value and tolerance
Resistenza all'abrasione (cicli martindale) Abrasion resistance (Martindale rubs)	(EN ISO 12947-2)	>50000
Resistenza alla luce Light fastness	(EN ISO 105-B02)	5
Resistenza allo sfregamento Fastness to rubbing	(EN ISO 105-X12)	Umido/ Wet : 4/5 Secco/Dry: 5
Composizione (%) Composition (%)	100% Pura lana vergine 100% Pure new wool	
Lunghezza rotolo (mt) Roll length (mt)	25 ± 10%	
Altezza (cm) Width (cm)	140 ± 5	
Peso (g/m ²) Weight (g/m ²)	410 ± 15 + accoppiatura con feltro 110 g/mq 410 ± 15 + bonded with felt 110 g/mq	

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali
 Slight colour differences between one lot and another have to be consider within commercial tolerance

Reazione al fuoco - Flammability

1 IM UNI 9175
 EN 1021-1:2014
 EN 1021-2:2014
 TB 117:2013
 IMO
 NPFA 260-2019
 EN 13772:2011
 BS5852-1:1979
 BS5852 CRIB 5



Manutenzione e lavaggio
 Cleaning and washing (**)



(**) In riferimento alla legge n.126 del 1991 all'art.2, bisogna indicare al consumatore le limitazioni e le cautele particolari da seguire per uso normale del prodotto.
 (**) With reference to the law n.126 of 1991 to the art.2, it is necessary to indicate to the consumer the particular limitations and cautions to follow for normal use of the product