

SCHEDA TECNICA TESSUTO /FABRIC TECHNICAL SHEET :

## SUMMANO (cod: 13)

Caratteristiche Characteristic	Norma Norm	Valore dichiarato e tolleranza Declared Value and tolerance
Resistenza all'abrasione (cicli martindale) Abrasion resistance (Martindale rubs)	(EN ISO 12947-2)	>100000
Resistenza alla luce Light fastness	(EN ISO 105-B02)	5
Resistenza allo sfregamento Fastness to rubbing	(EN ISO 105-X12)	Umido/ Wet : 5 Secco/Dry: 5
Composizione (%) Composition (%)		100% Poliestere FR 100% Polyester FR
Lunghezza rotolo (mt) Roll length (mt)		25 ± 10%
Altezza (cm) Width (cm)		140 ± 2
Peso (g/m <sup>2</sup> ) Weight (g/m <sup>2</sup> )		250 ± 15%

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali  
 Slight colour differences between one lot and another have to be consider within commercial tolerance

### Reazione al fuoco - Flammability

1 IM UNI 9175  
 EN 1021-1:2006  
 EN 1021-2:2006  
 CRIB 5  
 TB 117:2013  
 M1  
 B1



**UNI EN ISO 354:2003**  
 Misura dell'assorbimento  
 acustico in camera riverberante  
 Acoustic absorption  
 measurement in reverberation

Manutenzione e lavaggio  
 Cleaning and washing (\*\*)



(\*\*) In riferimento alla legge n.126 del 1991 all'art.2, bisogna indicare al consumatore le limitazioni e le cautele particolari da seguire per uso normale del prodotto.  
 (\*\*\*) With reference to the law n.126 of 1991 to the art.2, it is necessary to indicate to the consumer the particular limitations and cautions to follow for normal use of the product