

SCHEDA TECNICA TESSUTO /FABRIC TECHNICAL SHEET :

TARGET (cod: 14)

| Caratteristiche Characteristic | Norma Norm | Valore dichiarato e tolleranza Declared Value and tolerance |
|--|------------------|--|
| Resistenza all'abrasione (cicli martindale) Abrasion resistance (Martindale rubs) | (EN ISO 12947-2) | >100000 |
| Resistenza alla luce Light fastness | (EN ISO 105-B02) | 4 |
| Resistenza allo sfregamento Fastness to rubbing | (EN ISO 105-X12) | Umido/ Wet : 4 Secco/Dry: 4 |
| Composizione (%) Composition (%) | | 100% Poliestere FR 100% Polyester FR |
| Lunghezza rotolo (mt) Roll length (mt) | | 25 ± 5% |
| Altezza (cm) Width (cm) | | 140 ± 2 |
| Peso (g/m ²) Weight (g/m ²) | | 385 ± 15% |

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali
 Slight colour differences between one lot and another have to be consider within commercial tolerance

Reazione al fuoco - Flammability

CL 1 UNI 9177
 1 IM UNI 9175
 EN 1021-1:2006
 EN 1021-2:2006
 CRIB 5
 M1
 TB 117:2013
 IMO



UNI EN ISO 354:2003
 Misura dell'assorbimento acustico in
 camera riverberante
 Acoustic absorption measurement
 in reverberation

Manutenzione e lavaggio
 Cleaning and washing (**)



(**) In riferimento alla legge n.126 del 1991 all'art.2, bisogna indicare al consumatore le limitazioni e le cautele particolari da seguire per uso normale del prodotto.

(**) With reference to the law n.126 of 1991 to the art.2, it is necessary to indicate to the consumer the particular limitations and cautions to follow for normal use of the product