

SCHEDA TECNICA TESSUTO / FABRIC TECHNICAL SHEET:

VELVET COEX (cod: 141)

Caratteristiche Characteristic	Norma Norm	Valore dichiarato e tolleranza Declared Value and tolerance
Resistenza all'abrasione (cicli martindale) Abrasion resistance (Martindale rubs)	(EN ISO 12947-2)	50000 Pilling: 4
Resistenza alla luce Light fastness	(EN ISO 105-B02)	5
Resistenza allo sfregamento Fastness to rubbing	(EN ISO 105-X12)	Umido/ Wet : 4/5 Secco/Dry: 4
Composizione (%) Composition (%)	45% Cotone, 55% Viscosa 45% Cotton, 55% Viscose	
Lunghezza rotolo (mt) Roll length (mt)	30 ± 10%	
Altezza (cm) Width (cm)	140 ± 2	
Peso (g/m ²) Weight (g/m ²)	550 ± 5%	
Restringimento in acqua (30°) Shrinkage in water (30°)	Ordito/Warp: 1% Trama/Weft: 0%	

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali
 Slight colour differences between one lot and another must be considered within commercial tolerance

Infiammabilità - Flammability

1 IM UNI 9175, EN 1021-1:2014, EN 1021-2:2014, M1, CRIB 5, TB 117:2013, IMO



Manutenzione e lavaggio
 Cleaning and washing (**)



(**) In riferimento alla legge n.126 del 1991 all'art.2, bisogna indicare al consumatore le limitazioni e le cautele particolari da seguire per uso normale del prodotto.

(**) With reference to the law n.126 of 1991 to the art.2, it is necessary to indicate to the consumer the particular limitations and cautions to follow for normal use of the product.